

INVERTER DI STRINGA MONOFASE

3000TLM/3680TLM/4000TLM/4600TLM/5000TLM/6000TLM

AZZURRO
ZCS

Gli inverter **ZCS Azzurro** Monofase della serie TLM costituiscono la miglior soluzione per impianti fotovoltaici di tipo residenziale o commerciale. Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e tutti dotati di doppio canale MPPT.

Grazie al range di ingresso ampio risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti.

Attraverso il display grafico multifunzione tutti i dati sono immediatamente consultabili e la connettività WiFi permette il monitoraggio da remoto a costo zero.



Tecnologia AzzurroZCS

- Ottimizzazione della resa
- Integrazione WiFi su piattaforma ZCS per una connettività stabile, efficace ed intelligente



Resa Elevata

- Efficienza massima 97,6%
- Curve di efficienza piatte: massima efficienza in ogni condizione di lavoro
- Algoritmo MPPT ad elevata precisione
- Doppio canale MPPT per una maggiore flessibilità



Soluzione Flessibile, Economica e di Facile Installazione

- Installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP65
- Installazione e manutenzione rapidi grazie ai sistemi di connessione "Plug & Play"
- Selezione Interfaccia WiFi / RS485 / Dry Relay per una maggiore flessibilità nella configurazione e nel monitoraggio
- Display grafico LCD 4"



Affidabilità, Robustezza e Flessibilità

- Cover in alluminio anti-ruggine, anti-corrosione e anti-UV
- Raffreddamento a convezione naturale
- Sistema di monitoraggio semplice e flessibile
- Garanzia di fabbrica di 10 anni



Gestione Intelligente della Rete

- Capacità di gestione della potenza reattiva
- Regolazione automatica della potenza erogata
- Controllo remoto del limite di potenza attiva/reattiva erogabile



Ideale per il Retrofit

- Ampio intervallo operativo in ingresso da 100V a 550V
- Dimensioni compatte
- Installazione e configurazione semplice e intuitiva
- Doppio canale MPPT

ZUCCHETTI
CENTRO SISTEMI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Via Lungarno, 305/A - Terranuova B.ni (AR) - Italy
☎ +39.055.9197.1 (R.A.) 📠 +39.055.9197515
www.zcsccompany.com - innovation@zcsccompany.com





SCHEDA TECNICA



Azzurro ZCS - Inverter di Stringa Monofase - 3000TLM/3680TLM/4000TLM/4600TLM/5000TLM/6000TLM

Dati tecnici	3000TLM	3680TLM	4000TLM	4600TLM	5000TLM	6000TLM
Ingresso (DC)						
Potenza nominale ingresso DC	3100W	3800W	4160W	4800W	5200W	6300W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	2000(200V-500V)	2400(200V-500V)	2600(200V-500V)	3000(200V-500V)		3150(250V-520V)
Numero di MPPT indipendenti	2					
Numero di ingressi DC	1 per ogni MPPT					
Tensione Massima Ingresso	600V					
Tensione di attivazione	100V	120V				
Tensione Nominale Ingresso	360V					
Intervallo MPPT di Tensione DC	80V-580V	100V-580V				
Intervallo di tensione DC a pieno carico	160V-520V				175V-520V	250V-520V
Max Corrente in ingresso per MPPT	10A/10A	12A/12A	13A/13A	15A/15A		
Corrente di Cortocircuito per ogni MPPT	12A	14A	16A	18A		
Uscita (AC)						
Potenza Nominale AC(@230V,50Hz)	3000VA	3680VA	4000VA	4600VA	5000VA	6000VA
Potenza Massima AC	3000VA	3680VA	4000VA	4600VA	5000VA	6000VA
Tensione Nominale AC	L/N/PE, 220,230,240V					
Intervallo Tensione Nominale AC	180V-270V (secondo gli standard di rete locali)					
Frequenza di Rete	47~53 / 57~63 Hz (secondo gli standard di rete locali)					
Intervallo di aggiustabilità Potenza Attiva	0~100%					
Massima Corrente AC	13A	16A	17.5A	20A	22A	26A
Distorsione armonica totale di corrente	<3%					
Fattore di Potenza	1 (adjustable +/- 0.8)					
Efficienza						
Efficienza Massima	97.6%					
Efficienza pesata (EURO)	97.1%/97.3%					
Consumo Notturmo	<1W					
Soglia Alimentazione della Potenza	20W					
Efficienza MPPT	>99.5%					
Protezione						
Protezione da Inversione di Polarità	Si					
Sezionatore DC	Opzionale					
Classe di Protezione/Categoria Sovratensione	I/III					
Input / Output MOV (III)	Si					
Protezione di sicurezza	Anti islanding, RCMU, Ground fault monitoring					
Certificati	CE, CEI 0-21, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G83/G59 (altri certificati su richiesta)					
Comunicazione						
Power Management Unit	Secondo i requisiti e le certificazioni di rete					
Modalità Standard di Comunicazione	wifi (opzionale) + RS485 + SD card					
Archiviazione dei Dati	25 anni					
Informazioni Generali						
Temperature Ambiente	-25°C...+60°C					
Livello di Isolamento	Senza Trasformatore					
Grado di Protezione	IP65					
Umidità relativa	0...95% Senza Condensazione					
Massima altitudine operativa	2000m					
Rumorosità	<25db					
Peso	18kg			19kg		
Sistema di raffreddamento	Naturale					
Dimensioni (H x L x P)	344*478*170mm					
Garanzia	10 anni					



AS4777 G83/2 G59/3

CE, CEI 0-21, CQC, IEC, VDE-AR-N4105/VDE-0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669